

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM® HOME

STEP
2
TOP COAT



FLOOR COATING

TRANSFORMS INTERIOR TILE, VINYL, WOOD & MORE



Shown over Pearl Gray

Easy 2-Step System

Maximum Scratch & Stain Resistance

Walk On in One Day

One Gallon (128 fl oz) (3.78L)

See cautions on back panel. Ver precauciones en el panel posterior.

SEMI-GLOSS
CLEAR

Covers Up To
400 Sq. Ft.

2-STEP SYSTEM APPLICATION

Clean the surface

STEP 1 - BASE COAT



Allow 6 hours to dry.

STEP 2 - TOP COAT



Allow 24 hours to dry.

TRANSFORM ANY INTERIOR FLOOR* FOR USE ON

TILE

VINYL

HARDWOOD

LAMINATE

CONCRETE

LINOLEUM

GREAT FOR LAUNDRY ROOMS BASEMENTS KITCHENS BATHROOMS & MORE

RUST-OLEUM® HOME Interior Floor Coating is an extremely durable, easy to use, revolutionary technology that allows you to coat over a wide variety of substrates inside the home without stripping, sanding or priming. Transform any room by revamping your outdated floor - simply clean, then apply the required **BASE COAT + TOP COAT** system for a brand new look to your space.

BASE COAT DRY TIME	SYSTEM DRY TIME	NUMBER OF COATS	COVERAGE
6 HOURS (Before Applying TOP COAT)	24 HOURS (Foot Traffic) 7 DAYS (Full Cure)	1 BASE COAT + 1 TOP COAT	300-400 SQ FT

WHERE TO USE: Great for any bare, stained, sealed or previously coated surfaces such as, ceramic and porcelain tile, hardwood, concrete, laminate, vinyl and linoleum.

RUST-OLEUM HOME BASE COAT MUST BE APPLIED FIRST. ALLOW TO DRY FOR 6 HOURS. THEN APPLY RUST-OLEUM HOME TOP COAT.

***LIMITATIONS:** Not for use on exterior spaces or garage floors. Not for use on interior surfaces that are sealed with a superhydrophobic sealer. Not for use inside showers. Not food safe.

READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE STARTING PROJECT

DIRECTIONS

SURFACE PREPARATION: Rinse or sweep away any dirt and dust. Clean the entire floor with a cleaner degreaser, such as Original Krud Kutter® Cleaner Degreaser or stain remover. Rinse thoroughly and allow to dry completely. FOR ANY AREAS WHERE CAULK IS PRESENT, CAULK NEEDS TO BE REMOVED BEFORE APPLYING COATING. FOR WAXED FLOORS, WAX NEEDS TO BE REMOVED BEFORE APPLYING COATING.

SYSTEM APPLICATION: STEP 1: Apply RUST-OLEUM HOME BASE COAT (sold separately) and let dry for 6 hours. (See product for instructions.) **STEP 2:** RUST-OLEUM HOME TOP COAT is ready to use. Do not thin. Stir thoroughly prior to use. Apply when air (ambient) temperature is 50-90 F (10-32 C) and relative humidity is below 85%. Use a high quality bristle brush or edger to trim the perimeter and hard-to-reach areas. Use a long handled roller and a high-quality, 1/4" nap roller cover to apply an even coat onto the surface. Apply in 4'x4' sections, and maintain a wet edge while rolling. Do not let product puddle. Only one coat is recommended. If a second coat is desired for additional durability or uniformity, wait until the first coat is dry to touch (1-2 hours) before applying, but must apply within 24 hours. For vertical application, apply **TOP COAT** in two thin coats.

RUST-OLEUM HOME TOP COAT IS REQUIRED.

DRY TIME: For full system, allow 24 hours for light foot traffic. Allow 72 hours before replacing furniture (avoid dragging). Full cure is 7 days. Do not wash before 7 days.

COVERAGE: 300-400 sq ft for one coat per gallon.

CLEAN UP AND STORAGE: Wash tools and equipment with warm water and a mild detergent. Dried product remove with lacquer/thinner. Protect unused product from freezing.

MAINTENANCE: Fully cured floor may be cleaned with mild soap and water or a general purpose cleaner such as Original Krud Kutter Cleaner Degreaser after 7 days. Do not use an abrasive cleaner.

PRECAUTIONS: Do not take internally. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. Close container after each use. Avoid contact with skin and eyes. Wash thoroughly after handling. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of contact, immediately flush skin with soap and water and eyes with plenty of water. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately. If spilled, contain spilled material and remove with inert absorbent. Dispose of contaminated absorbent, container and unused contents in accordance with local, state and federal regulations. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800)481-4785.**

⚠WARNING: Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov.

Max VOC < 50 g/L

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 866-765-4474 for a product replacement or refund of the purchase price.

Producto para revestimiento para pisos de interiores RUST-OLEUM HOME es una tecnología revolucionaria, extremadamente duradera y fácil de usar que le permite revestir una amplia variedad de sustratos dentro de su casa sin remover, lijar ni aplicar imprimador. Transforme cualquier habitación renovando su piso anticuado — simplemente límpiolo y después aplique el sistema de **CAPA BASE + CAPA SUPERIOR** para que el lugar se vea como nuevo.

TIEMPO DE SECADO DE LA CAPA BASE	TIEMPO DE SECADO DEL PRODUCTO	CANTIDAD DE CAPAS	RENDIMIENTO
6 horas (antes de aplicar la CAPA SUPERIOR)	24 horas (tránsito peatonal) 7 días (curado completo)	1 CAPA BASE + 1 CAPA SUPERIOR	300 a 400 pies cuadrados

DÓNDE USARLO: Excelente para superficies sin revestir, barnizadas, selladas o previamente revestidas como la cerámica y baldosas de porcelana, madera dura, concreto, laminado, vinilo y linóleo.

PRIMERO SE DEBE APLICAR UNA CAPA BASE DE RUST-OLEUM HOME. DEJE SECAR 6 HORAS. DESPUÉS APLIQUE UNA CAPA SUPERIOR DE RUST-OLEUM HOME.

***LIMITACIONES:** No lo use en espacios exteriores ni en pisos de garaje. No lo use en superficies de interior que estén tratadas con un sellador superhidrofóbico. No apto para uso en duchas. No apto para usar en contacto con alimentos.

LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR EL PROYECTO

INSTRUCCIONES

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Enjuague o barra el polvo y la suciedad. Limpie todo el piso con un desengrasante más limpio, como Original Krud Kutter®, o con un removedor de barniz. Enjuague bien y deje secar por completo. EN LAS ZONAS DONDE HAYA MÁSILLA DE CALAFATEO, HABRÁ QUE QUITARLA ANTES DE APLICAR EL REVESTIMIENTO. EN LOS PISOS ENCERADOS, SERÁ NECESARIO QUITAR LA CERA ANTES DE APLICAR EL REVESTIMIENTO.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO: PASO 1: Aplique la **CAPA BASE** de RUST-OLEUM HOME y deje secar durante 6 horas. (Consulte las instrucciones en el producto). **PASO 2:** La **CAPA SUPERIOR** de RUST-OLEUM HOME está lista para usar. No lo diluya. Revuelva bien antes de usar. Aplíquelo cuando la temperatura del aire (ambiente) sea de 50-90 °F (10-32 °C) y la humedad relativa esté por debajo del 85%. Utilice una brocha de cerdas de alta calidad o un canteador para enmarcar el perímetro y las áreas de difícil acceso. Use un rodillo de mango largo con felpa de alta calidad de 1/4" para aplicar una capa uniforme sobre la superficie. Aplique en secciones de 4'x4' y mantenga un borde húmedo mientras usa el rodillo. No deje que el producto forme un charco. Se recomienda una sola capa. Si desea aplicar una segunda capa para lograr una mayor duración o uniformidad, espere a que la primera capa esté seca al tacto (entre 1 y 2 horas) antes de aplicarla, pero debe hacerlo dentro de las 24 horas. Para aplicación vertical, aplique **TOP COAT** en dos capas finas.

SE DEBE APLICAR UNA CAPA SUPERIOR DE RUST-OLEUM HOME.

TIEMPO DE SECADO: Para el sistema completo, deje secar durante 24 horas antes de permitir el tránsito liviano de personas. Deje pasar 72 horas antes de volver a colocar los muebles (evite arrastrarlos). El curado total ocurre a los 7 días. No lave antes de los 7 días.

RENDIMIENTO: Entre 300 y 400 pies cuadrados para una capa por galón.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO: Lave todas las herramientas y equipo con agua caliente y un detergente suave. Quite el producto seco con diluyente para laca. Proteja el producto sin utilizar del congelamiento.

MANTENIMIENTO: El piso completamente curado se puede limpiar con agua y jabón o con un limpiador de uso general como el Desengrasante Limpiador Krud Kutter Original después de 7 días. No use un limpiador abrasivo.

PRECAUCIONES: No lo ingiera. **Utilícelo solamente con la ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores ni el rocío. Asegúrese de que entre aire puro durante la aplicación y el secado. Cierre el envase después de cada uso. Evite el contacto con la piel y los ojos. Lávese bien después de manipular el producto. **Primeros auxilios:** Si tiene dificultad para respirar, abandone el área en busca de aire puro. Si la dificultad persiste, busque asistencia médica de inmediato. En caso de contacto, enjuague la piel de inmediato con agua y jabón y los ojos con abundante agua. Si se ingiere, no induzca el vómito. Hazte médico atención de inmediato. Si se derrama, contenga el material derramado y retírelo con un absorbente inerte. Deseche el absorbente contaminado, el recipiente y el contenido no utilizado de acuerdo con las normas locales, regulaciones estatales y federales. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. En caso de emergencia, llame a su médico, al centro de toxicología local o a la sala de emergencias local. Para obtener información sanitaria del producto, llame al: (800) 481-4785.**

⚠ADVERTENCIA: Daños Reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov.

Max VOC < 50 g/L

RUST-OLEUM CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061


866-765-4474 rustoleum.com/rohome

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2019 Rust-Oleum Corporation 359959 1119

358584 SEMI-GLOSS





2-STEP SYSTEM APPLICATION

Clean the surface



STEP 1 - BASE COAT

Allow 6 hours to dry.



STEP 2 - TOP COAT

Allow 24 hours to dry.



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM® HOME

STEP 2 TOP COAT

FLOOR COATING

TRANSFORMS INTERIOR TILE, VINYL, WOOD & MORE



Shown over Pearl Gray

Easy 2-Step System

Maximum Scratch & Stain Resistance


Walk On in One Day

MATTE
CLEAR

One Gallon (128 fl oz) (3.78L)

See cautions on back panel. Ver precauciones en el panel posterior.

Covers Up To
400 Sq. Ft.



TRANSFORM ANY INTERIOR FLOOR* FOR USE ON

TILE

VINYL

HARDWOOD

LAMINATE

CONCRETE

LINOLEUM

GREAT FOR LAUNDRY ROOMS BASEMENTS KITCHENS BATHROOMS & MORE

RUST-OLEUM® HOME Interior Floor Coating is an extremely durable, easy to use, revolutionary technology that allows you to coat over a wide variety of substrates inside the home without stripping, sanding or priming. Transform any room by revamping your outdated floor - simply clean, then apply the required **BASE COAT + TOP COAT** system for a brand new look to your space.

BASE COAT DRY TIME	SYSTEM DRY TIME	NUMBER OF COATS	COVERAGE
6 HOURS (Before Applying TOP COAT)	24 HOURS (Foot Traffic) 7 DAYS (Full Cure)	1 BASE COAT + 1 TOP COAT	300-400 SQ FT

WHERE TO USE: Great for any bare, stained, sealed or previously coated surfaces such as, ceramic and porcelain tile, hardwood, concrete, laminate, vinyl and linoleum.

RUST-OLEUM HOME BASE COAT MUST BE APPLIED FIRST. ALLOW TO DRY FOR 6 HOURS. THEN APPLY RUST-OLEUM HOME TOP COAT.

***LIMITATIONS:** Not for use on exterior spaces or garage floors. Not for use on interior surfaces that are sealed with a superhydrophobic sealer. Not for use inside showers. Not food safe.

READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE STARTING PROJECT

DIRECCIONES
SUPERFICIE PREPARACION: Rinse or sweep away any dirt and dust. Clean the entire floor with a cleaner degreaser, such as Original Krud Kutter® Cleaner Degreaser or stain remover. Rinse thoroughly and allow to dry completely. FOR ANY AREAS WHERE CAULK IS PRESENT, CAULK NEEDS TO BE REMOVED BEFORE APPLYING COATING. FOR WAXED FLOORS, WAX NEEDS TO BE REMOVED BEFORE APPLYING COATING.

SYSTEM APPLICATION: STEP 1: Apply RUST-OLEUM HOME BASE COAT (sold separately) and let dry for 6 hours. (See product for instructions.) **STEP 2: RUST-OLEUM HOME TOP COAT** is ready to use. Do not thin. Stir thoroughly prior to use. Apply when air (ambiente) temperature is 50-90 F (10-32 C) and relative humidity is below 85%. Use a high quality bristle brush or edger to trim the perimeter and hard-to-reach areas. Use a long handled roller and a high-quality, 1/4" nap roller cover to apply an even coat onto the surface. Apply in 4'x4' sections, and maintain a wet edge while rolling. Do not let product puddle. Only one coat is recommended. If a second coat is desired for additional durability or uniformity, wait until the first coat is dry to touch (1-2 hours) before applying, but must apply within 24 hours. For vertical application, apply **TOP COAT** in two thin coats.

RUST-OLEUM HOME TOP COAT IS REQUIRED.
DRY TIME: For full system, allow 24 hours for light foot traffic. Allow 72 hours before replacing furniture (avoid dragging). Full cure is 7 days. Do not wash before 7 days.

COVERAGE: 300-400 sq ft for one coat per gallon.
CLEAN UP AND STORAGE: Wash tools and equipment with warm water and a mild detergent. Dried product remove with lacquer/thinner. Protect unused product from freezing.

MAINTENANCE: Fully cured floor may be cleaned with mild soap and water or a general purpose cleaner such as Original Krud Kutter Cleaner Degreaser after 7 days. Do not use an abrasive cleaner.

PRECAUTIONS: Do not take internally. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. Close container after each use. Avoid contact with skin and eyes. Wash thoroughly after handling. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of contact, immediately flush skin with soap and water and eyes with plenty of water. If swallowed, do not induce vomiting. Get medical attention immediately. If spilled, contain spilled material and remove with inert absorbent. Dispose of contaminated absorbent, container and unused contents in accordance with local, state and federal regulations. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800)481-4785.

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
Max VOC < 50 g/L

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 866-765-4474 for a product replacement or refund of the purchase price.

El producto para revestimiento para pisos de interiores RUST-OLEUM® HOME es una tecnología revolucionaria, extremadamente duradera y fácil de usar que le permite revestir una amplia variedad de sustratos dentro de su casa sin remover, lijar ni aplicar imprimador. Transforme cualquier habitación renovando su piso anticuado — simplemente límpielo y después aplique el sistema de **CAPA BASE + CAPA SUPERIOR** para que el lugar se vea como nuevo.

TIEMPO DE SECADO DE LA CAPA BASE	TIEMPO DE SECADO DEL PRODUCTO	CANTIDAD DE CAPAS	RENDIMIENTO
6 horas (antes de aplicar la CAPA SUPERIOR)	24 horas (tránsito peatonal) 7 días (curado completo)	1 CAPA BASE + 1 CAPA SUPERIOR	300 a 400 pies cuadrados

DÓNDE USARLO: Excelente para superficies sin revestir, barnizadas, selladas o previamente revestidas como la cerámica y baldosas de porcelana, madera dura, concreto, laminado, vinilo y linóleo.

PRIMERO SE DEBE APLICAR UNA CAPA BASE DE RUST-OLEUM HOME. DEJE SECAR 6 HORAS. DESPUÉS APLIQUE UNA CAPA SUPERIOR DE RUST-OLEUM HOME.

***LIMITACIONES:** No lo use en espacios exteriores ni en pisos de garaje. No lo use en superficies de interior que estén tratadas con un sellador superhidrofóbico. No apto para uso en duchas. No apto para usar en contacto con alimentos.

LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR EL PROYECTO

INSTRUCCIONES
PREPARACION DE LA SUPERFICIE: Enjuague o barra el polvo y la suciedad. Limpie todo el piso con un desengrasante más limpio, como Original Krud Kutter®, o con un removedor de barniz. Enjuague bien y deje secar por completo. EN LAS ZONAS DONDE HAYA MÁSILLA DE CALAFATEO, HÁBRALO QUITARLA ANTES DE APLICAR EL REVESTIMIENTO. EN LOS PISOS ENCEFRADOS, SERÁ NECESARIO QUITAR LA CERA ANTES DE APLICAR EL REVESTIMIENTO.

APLICACION DEL PRODUCTO: PASO 1: Aplique la CAPA BASE de RUST-OLEUM HOME y deje secar durante 6 horas. (Consulte las instrucciones en el producto). **PASO 2:** La CAPA SUPERIOR de RUST-OLEUM HOME está lista para usar. No lo diluya. Revuelva bien antes de usar. Aplíquelo cuando la temperatura del aire (ambiente) sea de 50-90 °F (10-32 °C) y la humedad relativa esté por debajo del 85%. Utilice una brocha de cerdas de alta calidad o un canchador para enmarcar el perímetro y las áreas de difícil acceso. Use un rodillo de mango largo con felpa de alta calidad de 1/4" para aplicar una capa uniforme sobre la superficie. Aplique en secciones de 4'x4' y mantenga un borde húmedo mientras usa el rodillo. No deje que el producto forme un charco. Se recomienda una sola capa. Si desea aplicar una segunda capa para lograr una mayor duración o uniformidad, espere a que la primera capa esté seca al tacto (entre 1 y 2 horas) antes de aplicarla, pero debe hacerlo dentro de las 24 horas. Para aplicación vertical, aplique **TOP COAT** en dos capas finas.

SE DEBE APLICAR UNA CAPA SUPERIOR DE RUST-OLEUM HOME.

TIEMPO DE SECADO: Para el sistema completo, deje secar durante 24 horas antes de permitir el tránsito liviano de personas. Deje pasar 72 horas antes de volver a colocar los muebles (evite arrastrarlos). El curado total ocurre a los 7 días. No lave antes de los 7 días.

RENDIMIENTO: Entre 300 y 400 pies cuadrados para una capa por galón.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO: Lave todas las herramientas y equipo con agua caliente y un detergente suave. Quite el producto seco con diluyente para laca. Proteja el producto sin utilizar del congelamiento.

MANTENIMIENTO: El piso completamente curado se puede limpiar con agua y jabón o con un limpiador de uso general como el Desengrasante Limpiador Krud Kutter Original después de 7 días. No use un limpiador abrasivo.

PRECAUCIONES: No lo ingiera. **Utilícelo solamente con la ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores ni el rocío. Asegúrese de que entre aire puro durante la aplicación y el secado. Cierre el envase después de cada uso. Evite el contacto con la piel y los ojos. Lávese bien después de manipular el producto. **Primeros auxilios:** Si tiene dificultad para respirar, abandone el área en busca de aire puro. Si la dificultad persiste, busque asistencia médica de inmediato. En caso de contacto, enjuague la piel de inmediato con agua y jabón y los ojos con abundante agua. Si se ingiere, no induzca el vómito. Hazte médico atención de inmediato. Si se derrama, contenga el material derramado y retírelo con un absorbente inerte. Deseché el absorbente contaminado, el recipiente y el contenido no utilizado de acuerdo con las normas locales, regulaciones estatales y federales. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, llame a su médico, al centro de toxicología local o a la sala de emergencias local. Para obtener información sanitaria del producto, llame al: (800) 481-4785.

⚠ ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov.
Max VOC < 50 g/L

RUST-OLEUM CORPORATION
11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
866-765-4474 rustoleum.com/rohomo
Made in USA | Hecho en E.U.A.
©2019 Rust-Oleum Corporation 359960 1119

358585 MATTE



0 20066 46673 2



11/26/19	Nicholas Spence	HPC
358585_359960_HPC_0011_1119_Rust-Oleum_1Gal_HOME_TopCoat_Matte_R8		
Principal Display Panel: .63.25"	Signal Word: .1563"	Statement of Hazard: .1094"
Other Cautionary Material: .0938"	Other Cautionary Material (Back label): .0938"	
Other Cautionary Material (Address): .0938"	Net Wt: .1875"	

All dimensions are based on the measurements within the label at 100% actual size.